


Свойства					
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения				
Модель	Заглушка без накидной гайки				
Конструкция	прямые				
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

аименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d1	Ø d2	L1	Кольцо круглого сечения
Таимспованис	Осрия	т аоочее давление, оар	(mm)	(mm)	(mm)	кольцо кру плого сечения
ZL NW 04	L	PN 315	6,6	6	18,5	4,0 x 1,5
ZL NW 06	L	PN 315	8,5	8	18,0	6,0 x 1,5
ZL NW 08	L	PN 315	10,6	10	19,5	7,5 x 1,5
ZL NW 10	L	PN 315	12,6	12	19,0	9,0 x 1,5
ZL NW 13	L	PN 315	15,5	15	19,0	12,0 x 2,0
ZL NW 16	L	PN 315	18,6	18	22,0	15,0 x 2,0
ZL NW 20	L	PN 160	22,6	22	22,0	20,0 x 2,0
ZL NW 25	L	PN 160	28,5	28	23,5	26,0 x 2,0
ZL NW 32	L	PN 160	36,0	35	27,0	32,0 x 2,5
ZL NW 40	L	PN 160	43,0	42	27,5	38,0 x 2,5
ZS NW 10	S	PN 630	14,5	14	21,0	10,0 x 2,0
ZS NW 13	S	PN 400	16,5	16	22,0	12,0 x 2,0
ZS NW 16	S	PN 400	20,9	20	26,5	16,3 x 2,4
ZS NW 20	S	PN 400	25,9	25	27,5	20,3 x 2,4
ZS NW 25	S	PN 400	31,0	30	28,5	25,3 x 2,4
ZS NW 32	S	PN 315	39,0	38	32,5	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø = наружный диаметр трубы

Варианты и	изделия
------------	---------

BZL / BZS MG	Заглушка без накидной гайки, Латунь
BZL VA / BZS VA	Заглушка без накидной гайки, нержавеющая сталь