

FHR 91

Резьбовая пробка с наружным шестигранником

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма А |
| Модель | Резьбовые пробки, с наружным шестигранником |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 910 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | i (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| FHR 91-1/8 | G 1/8" -28 | 8 | 14 | 17 | 6 | 10 |
| FHR 91-1/4 | G 1/4" -19 | 12 | 18 | 21 | 6 | 13 |
| FHR 91-3/8 | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 21 | 6 | 17 |
| FHR 91-1/2 | G 1/2" -14 | 14 | 26 | 26 | 8 | 19 |
| FHR 91-5/8 | G 5/8" -14 | 14 | 28 | 26 | 8 | 19 |
| FHR 91-3/4 | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 30 | 10 | 24 |
| FHR 91-1 | G 1" -11 | 16 | 39 | 32 | 11 | 27 |
| FHR 91-1 1/4 | G 1.1/4" -11 | 16 | 49 | 33 | 12 | 30 |
| FHR 91-1 1/2 | G 1.1/2" -11 | 16 | 55 | 33 | 12 | 30 |