


Свойства							
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая						
Форма уплотнения 1	Форма Е						
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая						
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°						
Модель	Поворотное резьбовое соединение (ввертное соединение)						
Дополнение к модели	Шарикоподшипник						
Конструкция	Угол 90°						
Комплект поставки	Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)						
Материал	Сталь						
Защита поверхности	Гальваническое покрытие						





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие												
Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы	G	Ød	i	L2	12	13	S1	S2	S3
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
DGM 90 NW 03 HS 14	S	PN 250	6	M 14 x 1,5	19	12	31	16,0	39,5	22	17	17
DGM 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	M 14 x 1,5	19	12	32	17,0	39,5	22	19	17
DGM 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	M 18 x 1,5	22	12	38	21,5	51,0	30	24	22
DGM 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	27	14	43	24,5	49,0	30	30	22
DGM 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	48	26,5	67,0	41	36	36
DGM 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	54	30,0	65,0	41	46	36
DGM 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	62	35,5	82,5	60	50	50
DGM 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	72	41,0	80,5	60	60	50

Ø = наружный диаметр трубы - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая