
# GVM 90

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, подшипник скольжения

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Форма E |
| **Соединение 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 24° |
| **Модель** | Поворотное резьбовое соединение (ввертное соединение) |
| **Дополнение к модели** | Подшипник скольжения |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Комплект поставки** | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1 | d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVM 90 NW 04 HL 14** | L | PN 40 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 20,0 | 18,0 | 27 | 12,0 | 12 | 19 | 14 |
| **GVM 90 NW 08 HL 18** | L | PN 40 | 10 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 26,0 | 18,0 | 30 | 15,0 | 14 | 24 | 19 |
| **GVM 90 NW 10 HL 22** | L | PN 40 | 12 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 27,0 | 21,0 | 32 | 17,0 | 17 | 27 | 22 |
| **GVM 90 NW 13 HL 27** | L | PN 40 | 15 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 33,0 | 24,0 | 36 | 21,0 | 19 | 32 | 27 |
| **GVM 90 NW 16 HL 33** | L | PN 40 | 18 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 37,5 | 27,5 | 40 | 23,5 | 27 | 41 | 32 |
| **GVM 90 NW 20 HL 33** | L | PN 40 | 22 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 44 | 27,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVM 90 NW 25 HL 42** | L | PN 40 | 28 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 44,0 | 31,0 | 47 | 30,5 | 36 | 50 | 41 |
| **GVM 90 NW 32 HL 48** | L | PN 40 | 35 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 54,0 | 35,0 | 56 | 34,5 | 41 | 55 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GVM 90 NW 03 HS 14** | S | PN 100 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 21,0 | 18,0 | 31 | 16,0 | 12 | 19 | 17 |
| **GVM 90 NW 06 HS 18** | S | PN 100 | 10 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 27,0 | 18,0 | 34 | 17,5 | 17 | 24 | 22 |
| **GVM 90 NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 28,0 | 21,0 | 38 | 21,5 | 17 | 27 | 24 |
| **GVM 90 NW 08 HS 22** | S | PN 100 | 12 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 28,0 | 32,0 | 38 | 21,5 | 17 | 27 | 24 |
| **GVM 90 NW 13 HS 27** | S | PN 100 | 16 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 34,0 | 24,0 | 43 | 24,5 | 24 | 32 | 30 |
| **GVM 90 NW 16 HS 33** | S | PN 100 | 20 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 48 | 26,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVM 90 NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 42,5 | 27,5 | 54 | 30,0 | 36 | 41 | 46 |
| **GVM 90 NW 25 HS** | S | PN 100 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 48,0 | 31,0 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | 50 |
| **GVM 90 NW 32 HS** | S | PN 100 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 55,0 | 35,0 | 72 | 41,0 | 50 | 55 | 60 |

Серия: LL = очень легкая  L = легкая  S = тяжелая – PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*