

SWM VA

Откидное резьбовое соединение, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Откидное резьбовое соединение |
| Конструкция | Угол 90° |
| Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SWM NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 25 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| SWM NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 14,0 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 28 | 14,5 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 29 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 34 | 15,5 | 24 | 22 | 24 |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

| | |
|---------|--|
| SWM | Откидное резьбовое соединение, угол 90°, Сталь |
| XSWM VA | Откидное резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь |