


### Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая гаечная резьба                    |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| <b>Соединение 2</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Внутренний конус 24°                          |
| <b>Модель</b>             | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| <b>Конструкция</b>        | Угол 90°                                      |
| <b>Норма</b>              | ISO 8434-4                                    |
| <b>Комплект поставки</b>  | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом    |
| <b>Материал</b>           | Сталь   |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                       |



### Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Изделие

| Наименование  | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|---------------|-------|-----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|-------------------------|
| VEWO NW 04 HL | L     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 27      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5               |
| VEWO NW 06 HL | L     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 29      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5               |
| VEWO NW 08 HL | L     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 30      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5               |
| VEWO NW 10 HL | L     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 32      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5               |
| VEWO NW 13 HL | L     | PN 315                | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 36      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0              |
| VEWO NW 16 HL | L     | PN 315                | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 40      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0              |
| VEWO NW 20 HL | L     | PN 160                | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 44      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0              |
| VEWO NW 25 HL | L     | PN 160                | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 47      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0              |
| VEWO NW 32 HL | L     | PN 160                | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 56      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5              |
| VEWO NW 40 HL | L     | PN 160                | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 63      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5              |
| VEWO NW 03 HS | S     | PN 630                | 6         | M 14 x 1,5 | 27,0    | 16,0    | 31      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5               |
| VEWO NW 04 HS | S     | PN 630                | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 32      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5               |
| VEWO NW 06 HS | S     | PN 630                | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 34      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5               |
| VEWO NW 08 HS | S     | PN 630                | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 38      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5               |
| VEWO NW 10 HS | S     | PN 630                | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 40      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0              |
| VEWO NW 13 HS | S     | PN 400                | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 43      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0              |
| VEWO NW 16 HS | S     | PN 400                | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 48      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4              |
| VEWO NW 20 HS | S     | PN 400                | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 54      | 36      | 46 | 20,3 x 2,4              |
| VEWO NW 25 HS | S     | PN 400                | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 62      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4              |
| VEWO NW 32 HS | S     | PN 315                | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 72      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4              |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – Ø d2 = наружный диаметр трубы

### Варианты изделия

|                |   |
|----------------|---|
| <b>VEWO VA</b> | Резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь |
| <b>XVEWO</b>   | Резьбовое соединение, угол 90°, Сталь             |