

G AJF HJOF VA

Соединители

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Гаечная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Соединители |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| G AJF 04 HJOF 06 VA | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 06 HJOF 04 VA | 11/16" -16 UN | 9/16" -18 UNF | - | 21 | 7,65 x 1,78 |
| G AJF 08 HJOF 06 VA | 13/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 22 | 24 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 10 HJOF 08 VA | 1" -14 UNS | 13/16" -16 UN | 22 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 06 VA | 1.3/16" -12 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 36 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 08 VA | 1.3/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 32 | 36 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 08 VA | 1.7/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 41 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 12 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| G AJF 24 HJOF 16 VA | 2" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 60 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

G AJF HJOF Соединители, Сталь