


Свойства			
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°		
Соединение 2	Внутренняя резьба NPT		
Форма уплотнения 2	Резьбовое уплотнение		
Модель	Навинчиваемый штуцер		
Конструкция	прямые		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





Изделие			
Наименование	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

**G HB IN VA** Навинчиваемый штуцер, нержавеющая сталь