

G HB IN

Навинчиваемый штуцер

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
| Соединение 2 | Внутренняя резьба NPT |
| Форма уплотнения 2 | Резьбовое уплотнение |
| Модель | Навинчиваемый штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------------|------------|
| G HB 02 IN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| G HB 02 IN 04 | G 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN 06 | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 06 IN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G HB 06 IN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 08 IN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| G HB 12 IN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G HB 16 IN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| G HB 20 IN | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| G HB 24 IN | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

G HB IN VA Навинчиваемый штуцер, нержавеющая сталь