
# G HB IR L

Навинчиваемый штуцер

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 60° |
| **Соединение 2** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Плоское уплотнение |
| **Модель** | Навинчиваемый штуцер, длинный |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **G HB 06 IR 04 L** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 12,0 | 30,5 | 22 |
| **G HB 08 IR 06 L** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 16,0 | 38,0 | 30 |
| **G HB 16 IR 08 L** | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 19,0 | 50,0 | 41 |
| **G HB 16 IR 12 L** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 20,5 | 47,5 | 41 |
| **G HB 20 IR 16 L** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 20,0 | 48,0 | 50 |
| **G HB 24 IR 20 L** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 22,0 | 54,5 | 55 |

SW = размер под ключ

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*