


G HB IR L

Навинчиваемый штуцер

Свойства

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
| Соединение 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение |
| Модель | Навинчиваемый штуцер, длинный |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| G HB 06 IR 04 L | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 12,0 | 30,5 | 22 |
| G HB 08 IR 06 L | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 16,0 | 38,0 | 30 |
| G HB 16 IR 08 L | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 19,0 | 50,0 | 41 |
| G HB 16 IR 12 L | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 20,5 | 47,5 | 41 |
| G HB 20 IR 16 L | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 20,0 | 48,0 | 50 |
| G HB 24 IR 20 L | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 22,0 | 54,5 | 55 |

SW = размер под ключ