

# G IR
Соединительный штуцер

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Соединение 2** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Модель** | Соединительный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G IR 02** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 |
| **G IR 04 IR 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 19 |
| **G IR 04** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **G IR 06 IR 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| **G IR 06** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **G IR 08 IR 04** | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 27 |
| **G IR 08 IR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| **G IR 08** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G IR 10 IR 08** | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 30 |
| **G IR 10** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **G IR 12** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G IR 12 IR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| **G IR 16 IR 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 41 |
| **G IR 16** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **G IR 20 IR 12** | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 50 |
| **G IR 20 IR 16** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 50 |
| **G IR 20** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **G IR 24 IR 20** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 |
| **G IR 24** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **G IR 32 IR 24** | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 70 |
| **G IR 32** | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **G IR VA** | Соединительный штуцер, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*