

GE HRED AJ VA

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь



Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

GE HRED AJ Ввертный штуцер, Сталь

Запасные части

WD V Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED