

# GE HRED AJ

Ввертный штуцер

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E                             |
| Соединение 2       | Гаечная резьба UN/UNF               |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 74°                |
| Модель             | Ввертный штуцер                     |
| Конструкция        | прямые                              |
| Материал           | Сталь                               |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие             |



## Изделие

| Наименование     | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| GE HRED 02 AJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 |
| GE HRED 04 AJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 17 |
| GE HRED 04 AJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 04 AJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| GE HRED 06 AJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 06 AJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HR ED 08 AJ   | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 08 AJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| GE HRED 12 AJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 12 AJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 32         | 41 |
| GE HRED 16 AJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| GE HRED 16 AJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 |
| GE HRED 20 AJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50         | 50 |
| GE HRED 20 AJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50         | 60 |
| GE HRED 24 AJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 60 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

GE HRED AJ VA Ввертный штуцер, нержавеющая сталь

## Запасные части

WD Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED