
GE HRED AJF

Ввертный штуцер



Свойства				
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Форма Е			
Соединение 2	Гаечная резьба ORFS			
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение			
Модель	Ввертный штуцер			
Конструкция	прямые			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





Изделие					
Наименование	Рабочее давление, бар	G1	G2	SW	S1
	D	0.4/0"00	0//01/ /0//11/5	(mm)	
GE HRED 02 AJ F 04	PN 500	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	14	17
GE HRED 04 AJF	PN 500	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	17
GE HRED 04 AJF 06	PN 630	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	22
GE HRED 04 AJF 08	PN 630	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 06 AJF	PN 630	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	22
GE HRED 06 AJF 08	PN 630	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	24
GE HRED 08 AJF 06	PN 420	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	22
GE HRED 08 AJF	PN 420	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	24
GE HRED 08 AJF 10	PN 420	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	30
GE HRED 08 AJF 12	PN 420	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	30	36
GE HRED 12 AJF 10	PN 420	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	30
GE HRED 12 AJF	PN 400	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	36
GE HRED 16 AJF	PN 400	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	41
GE HRED 20 AJF	PN 350	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	50
GE HRED 24 AJF		G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	60
			<u> </u>		

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

WD Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED