
## **GE HROK AOB**

## Ввертный штуцер



Свойства				
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом			
Соединение 2	Гаечная резьба BSP			
Форма уплотнения 2	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения			
Модель	Ввертный штуцер			
Конструкция	прямые			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





И	ЗД	ιел	ие	
---	----	-----	----	--

•••					
Наименование	G1 + G2	SW	S1	OR1	OR2
		(mm)			
GE HROK 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
GE HROK 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
GE HROK 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
GE HROK 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
GE HROK 16 AOB	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
GE HROK 20 AOB	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
GE HROK 24 AOB	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое