

WEO SB HJ

Вставная втулка WEO

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 | Вставная втулка WEO |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
| Материал | Сталь |



Изделие

| Наименование | Типоразмер | Рабочее давление, бар | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|----|
| WEO 13 SB HJ 06 | 3/8" | PN 200 | 9/16" -18 UNF | 13 | 43,1 | 22 |
| WEO 16 SB HJ 08 | 1/2" | PN 200 | 3/4" -16 UNF | 16 | 45,7 | 27 |
| WEO 16 SB HJ 10 | 1/2" | PN 200 | 7/8" -14 UNF | 16 | 48,3 | 27 |
| WEO 16 SB HJ 12 | 1/2" | PN 250 | 1.1/16" -12 UN | 16 | 50,9 | 30 |
| WEO 23 SB HJ 12 | 3/4" | PN 250 | 1.1/16" -12 UN | 23 | 61,9 | 32 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

| | |
|------------|-------------------------|
| WEO B DISA | Комплект уплотнений WEO |
|------------|-------------------------|