

# WEO SB HL / WEO SB HS

Вставная втулка WEO

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Вставная втулка WEO                         |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение кольцом круглого сечения         |
| Соединение 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24°                        |
| Материал           | Сталь                                       |



## Изделие

| Наименование       | Серия | Ø d2 (mm) | Типоразмер | Рабочее давление, бар | G1         | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|------------|-----------|---------|----|
| WEO 10 SB NW 06 HL | L     | 8         | 1/4"       | PN 250                | M 14 x 1,5 | 10        | 36      | 19 |
| WEO 13 SB NW 10 HL | L     | 12        | 3/8"       | PN 250                | M 18 x 1,5 | 13        | 40      | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 HL | L     | 15        | 1/2"       | PN 250                | M 22 x 1,5 | 16        | 41      | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 HL | L     | 22        | 3/4"       | PN 160                | M 30 x 2   | 23        | 54      | 32 |
| WEO 13 SB NW 08 HS | S     | 12        | 3/8"       | PN 350                | M 20 x 1,5 | 13        | 41      | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 HS | S     | 16        | 1/2"       | PN 350                | M 24 x 1,5 | 16        | 43      | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 HS | S     | 25        | 3/4"       | PN 250                | M 36 x 2   | 23        | 58      | 41 |

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW, S1, S2 = размер под ключ

## Запасные части

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| WEO B DISA | Комплект уплотнений WEO |
|------------|-------------------------|