

WEO SB HL / WEO SB HS

Вставная втулка WEO

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Вставная втулка WEO
Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Материал	Сталь



Изделие

Наименование	Серия	Ø d2 (мм)	Типоразмер	Рабочее давление, бар	G1	Ø D1 (мм)	L1 (мм)	S1
WEO 10 SB NW 06 HL	L	8	1/4"	PN 250	M 14 x 1,5	10	36	19
WEO 13 SB NW 10 HL	L	12	3/8"	PN 250	M 18 x 1,5	13	40	22
WEO 16 SB NW 13 HL	L	15	1/2"	PN 250	M 22 x 1,5	16	41	27
WEO 23 SB NW 20 HL	L	22	3/4"	PN 160	M 30 x 2	23	54	32
WEO 13 SB NW 08 HS	S	12	3/8"	PN 350	M 20 x 1,5	13	41	22
WEO 16 SB NW 13 HS	S	16	1/2"	PN 350	M 24 x 1,5	16	43	27
WEO 23 SB NW 20 HS	S	25	3/4"	PN 250	M 36 x 2	23	58	41

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

WEO B DISA Комплект уплотнений WEO