# HD 200 S (2SN)

Шланг высокого давления, для тяжелых условий эксплуатации

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Область высокого давления при сложных условиях эксплуатации. |
| **Норма** | превышает требования EN 853 2SN |
| **Внутренний слой** | Маслостойкая синтетическая резина |
| **Вставка** | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
| **Наружный слой** | Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Рабочие среды** | Гликоль<br>Водо-масляная эмульсия (до + 100 °C)<br>Вода (от 0 °C до + 70 °C)<br>Минеральное масло |




## Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Испытательное давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 213 S** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 22,0 | 380,0 | 760 | 1520 | 130 |
| **HD 216 S** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,7 | 350,0 | 700 | 1400 | 180 |
| **HD 220 S** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,3 | 310,0 | 620 | 1240 | 240 |
| **HD 225 S** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 230,0 | 460 | 920 | 240 |
| **HD 232 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 47,6 | 175,0 | 350 | 700 | 419 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*