# HW 200 (2SN)

Шланг для подачи горячей воды

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Устройства для очистки под высоким давлением |
| **Норма** | EN 853 2 SN |
| **Внутренний слой** | Водо-, масло- и жаростойкая синтетическая резина |
| **Вставка** | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
| **Наружный слой** | Экологичная синтетическая резина |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -10 °C |
| **Температура max.** | 150 °C |
| **Изменение длины** | от + 2 % до - 4 % |
| **Рабочие среды** | Вода<br>Минеральное масло (до + 100 °C)<br>Эмульсии воды и масла |




## Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

## Изделие

| Наименование | DN* | Дюймы | Размер | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HW 206** | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 15,0 | 400,0 | 1840 | 100 |
| **HW 208** | 8 | 5/16" | 5 | 7,9 | 16,6 | 400,0 | 1470 | 115 |
| **HW 210** | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 19,0 | 400,0 | 1320 | 130 |
| **HW 213** | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 22,2 | 400,0 | 1200 | 180 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*