


KP 200 NO (2SC)

Компактный шланг

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа и экстремальных условиях окружающей среды.
Норма	EN 857 2 SC
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две высокопрочные оплетки из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озона- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %



Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Изделие

Наименование DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Испытательное давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
KP 206 NO	6	4	1/4"	6,4	14,0	400,0	800	1600
KP 208 NO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400
KP 210 NO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320
KP 213 NO	12	8	1/2"	12,7	21,3	275,0	550	1100

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр