


# ND 300

Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Контуры низкого давления (за исключением скачков давления и критических случаев применения) Обратные шланги Пневматические системы управления
<b>Норма</b>	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 не специфицирован в стандарте
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Воздух Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла



## Изделие

Наименов	DN*	Раз-мер	Дюй-мы	Внутренний Ø min.	Внутренний Ø max.	Наружный Ø min.	Наруж-ный Ø	Наружный Ø max.	Рабочее давление	Испытательное давление	Продавливаю-щее усилие	Мин. радиус изгиба (mm)
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр