


# ND 300 T

Шланг низкого давления, вставной шланг

**HANSA FLEX**

| Свойства           |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Высокотемпературные случаи применения  |
| Внутренний слой    | Синтетическая резина PKR   |
| Вставка            | Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочного текстильного волокна   |
| Наружный слой      | Синтетическая резина PKR   |
| Цвет               | синий  |
| Температура min.   | -48 °C   |
| Температура max.   | 150 °C   |
| Рабочие среды      | Жидкости на основе минеральных масел и гликоля<br>Антифриз<br>Coolant<br>Смазочное масло<br><br>Вода (от 0 °C до + 85 °C)<br>Эмульсии воды и масла |



| Изделие      |     |        |       |              |            |                  |                       |                    |
|--------------|-----|--------|-------|--------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø | Наружный Ø | Рабочее давление | Продавливающее усилие | Мин. радиус изгиба |
|              |     |        |       | (mm)         | (mm)       | (bar)            | (bar)                 | (mm)               |
| ND 306 T     | 6   | 4      | 1/4"  | 6,3          | 12,7       | 17,0             | 68                    | 65                 |
| ND 310 T     | 10  | 6      | 3/8"  | 9,5          | 15,7       | 17,0             | 68                    | 75                 |
| ND 313 T     | 12  | 8      | 1/2"  | 12,7         | 19,8       | 17,0             | 68                    | 130                |
| ND 316 T     | 16  | 10     | 5/8"  | 15,9         | 23,1       | 17,0             | 68                    | 150                |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр