


Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Общее применение для воздуха, воды и т.д. |
| Особые признаки | Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость |
| Внутренний слой | Мягкий ПВХ |
| Вставка | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
| Наружный слой | Мягкий ПВХ |
| Цвет | прозрачный |
| Температура min. | -5 °C |
| Температура max. | 60 °C |
| Рабочие среды | Вода Воздух |



Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | BD* при 20°C (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| PSG 04-3 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 20 | 15 | 50 |
| PSG 05-3 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 20 | 20 | 50 |
| PSG 06-3 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 20 | 25 | 50 |
| PSG 08-3 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | 30 | 50 |
| PSG 09-3 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | 50 |
| PSG 10-3 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15 | 40 | 50 |
| PSG 12-3 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 12-4.5 | 12,0 | 21,0 | 4,5 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 12.5-3 | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 13-3 | 13,0 | 19,0 | 3,0 | 15 | 60 | 50 |
| PSG 13-3.5 | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 15 | 60 | 50 |
| PSG 15-3 | 15,0 | 21,0 | 3,0 | 10 | 75 | 50 |
| PSG 16-3.5 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 16-4 | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 19-3.5 | 19,0 | 26,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 19-4 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| PSG 19-5 | 19,0 | 29,0 | 5,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| PSG 22-4 | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 8 | 180 | 25 / 50 |
| PSG 25-4 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 8 | 200 | 25 / 50 |
| PSG 25-4.5 | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 8 | 120 | 25 / 50 |
| PSG 30-4 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | 7 | 170 | 25 / 50 |
| PSG 32-5 | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 7 | 180 | 25 / 50 |
| PSG 38-5 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 200 | 25 / 50 |
| PSG 45-5 | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 4 | 300 | 25 |
| PSG 50-5 | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 350 | 25 |

BD = рабочее давление

Варианты изделия

| | |
|-------------|---|
| PSG BLAU | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий |
| PSG GRUEN | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, зеленый |
| PSG ROT | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный |
| PSG SCHWARZ | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, черный |