


Свойства	
Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПBX
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВX
Цвет	зеленый
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух



13

60

Изделие					
Наименование	Внутренний Ø <sub>(mm)</sub>	Наружный Ø <sub>(mm)</sub>	Толщина стенок <sup>(mm)</sup>	BD* при 20°C <sub>(bar)</sub>	Мин. радиус изгиба <sub>(mm)</sub>
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40

**PSG 13-3.5 GRUEN**ВD = рабочее давление

13,0

20,0

Варианты изделия		
PSG	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный	
PSG BLAU	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий	
PSG ROT	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный	
PSG SCHWARZ	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, черный	

3,5