


### Свойства

<b>Область применения</b>	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
<b>Особые признаки</b>	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
<b>Внутренний слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Цвет</b>	зеленый
<b>Температура min.</b>	-5 °C
<b>Температура max.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух



### Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = рабочее давление

### Варианты изделия

PSG	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный
PSG BLAU	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий
PSG ROT	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный
PSG SCHWARZ	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, черный