
PSG SCHWARZ

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки



Свойства			
Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.		
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость		
Внутренний слой	Мягкий ПВX		
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки		
Наружный слой	Мягкий ПВХ		
Цвет	черный		
Температура min.	-5 °C		
Температура max.	60 °C		
Рабочие среды	Вода Воздух		



Изделие

подолио						
Наименование	Внутренний Ø _(mm)	Наружный Ø _(mm)	Толщина стенок ^(mm)	BD* при 20°C _(bar)	Мин. радиус изгиба ^(mm)	
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25	
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35	
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40	
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60	

BD = рабочее давление

Варианты изделия		
PSG	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный	
PSG BLAU	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий	
PSG GRUEN	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, зеленый	
PSG ROT	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный	