

### Свойства

<b>Область применения</b>	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
<b>Особые признаки</b>	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
<b>Внутренний слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-5 °C
<b>Температура max.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух



### Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
<b>PSG 06-3 SCHWARZ</b>	6,0	12,0	3,0	23,0	25
<b>PSG 09-3 SCHWARZ</b>	9,0	15,0	3,0	19,0	35
<b>PSG 10-3 SCHWARZ</b>	10,0	16,0	3,0	17,0	40
<b>PSG 13-3.5 SCHWARZ</b>	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = рабочее давление

### Варианты изделия

<b>PSG</b>	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный
<b>PSG BLAU</b>	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий
<b>PSG GRUEN</b>	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, зеленый
<b>PSG ROT</b>	Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный