

# SG 100 RI EP

Всасывающий шланг

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа             |
| Внутренний слой    | EPDM   |
| Вставка            | две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна спираль из пружинной стали |
| Наружный слой      | EPDM   |
| Цвет               | черный   |
| Температура min.   | -40 °C   |
| Температура max.   | 125 °C   |
| Рабочие среды      | Вода   |



## Указание

Не подходит для обработки при помощи прессуемой арматуры.

## Изделие

| Наименование  | DN* | Размер | Дюймы  | Внутренний Ø<br>(mm) | Наружный Ø<br>(mm) | Рабочее давление<br>(bar) | Продавливающее усилие<br>(bar) | Вакуум<br>(bar) | Мин. радиус изгиба<br>(mm) |
|---------------|-----|--------|--------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| SG 120 RI EP  | 19  | 12     | 3/4"   | 19,0                 | 28                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 40                         |
| SG 125 RI EP  | 25  | 16     | 1"     | 25,0                 | 35                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 60                         |
| SG 132 RI EP  | 31  | 20     | 1.1/4" | 32,0                 | 42                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 85                         |
| SG 140 RI EP  | 38  | 24     | 1.1/2" | 38,0                 | 48                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 110                        |
| SG 150 RI EP  | 51  | 32     | 2"     | 50,8                 | 62                 | 8,0                       | 24                             | -0,9            | 150                        |
| SG 157 RI EP  | 60  | 36     | 2.1/4" | 57,0                 | 69                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 143                        |
| SG 163 RI EP  | 63  | 38     | 2.1/2" | 63,5                 | 77                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 159                        |
| SG 176 RI EP  | 76  | 48     | 3"     | 76,2                 | 90                 | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 191                        |
| SG 190 RI EP  | 90  | 56     | 3.1/2" | 90,0                 | 104                | 10,0                      | 30                             | -0,9            | 225                        |
| SG 1102 RI EP | 100 | 102    | 4"     | 101,6                | 116                | 8,0                       | 24                             | -0,9            | 310                        |
| SG 1127 RI EP | 125 | 96     | 5"     | 127,0                | 145                | 8,0                       | 24                             | -0,9            | 500                        |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр