


Шланг низкого давления для топливных трубопроводов
DIN EN ISO 6806
Маслостойкая синтетическая резина
Одна прослойка в виде оплетки из оцинкованной стальной проволоки
нет
металлический
-35 °C
80 °C
Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло Не подходит для автомобильных бензинов.



Изделие										
Наименование	DN*	Дюймы	Размер	Внутренний Ø _(mm)	Hаружный Ø _(mm)	Рабочее давление (bar)	Испытательное давление _(bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Мин. радиус изгиба _(mm)	
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25	
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25	
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30	
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40	
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45	
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50	
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70	

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр