

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Строительство резервуаров и приборостроение Лабораторное оборудование |
| Особые признаки | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
| Внутренний слой | Полиэтилен |
| Вставка | нет |
| Наружный слой | Полиэтилен |
| Цвет | синий |
| Температура min. | -10 °C |
| Температура max. | 60 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большинству растворителей |



Указание

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | BD* при 20°C (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| TRPE 04-0.5 WB | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| TRPE 04-0.65 WB | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| TRPE 04-1 WB | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| TRPE 05-1 WB | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| TRPE 06-1 WB | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| TRPE 08-1 WB | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| TRPE 08-1.5 WB | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| TRPE 10-1 WB | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| TRPE 10-1.5 WB | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| TRPE 10-2 WB | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| TRPE 12-1 WB | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| TRPE 12-1.5 WB | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| TRPE 12-2 WB | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| TRPE 14-1.5 WB | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| TRPE 14-2 WB | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| TRPE 15-1.5 WB | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| TRPE 16-2 WB | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| TRPE 18-2 WB | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| TRPE 20-2 WB | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| TRPE 22-2 WB | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| TRPE 25-2.5 WB | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| TRPE 30-2.5 WB | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = рабочее давление

Варианты изделия

| | |
|----------|-------------------------------|
| TRPE WGE | Шланг из полиэтилена, желтый |
| TRPE WR | Шланг из полиэтилена, красный |
| TRPE WS | Шланг из полиэтилена, черный |
| TRPE WT | |