

Свойства

Тип обоймы	без зачистки шланга
Подходит для	2TE (TE 200, TE 200B) 3TE (TE 300) SI 200 RME
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Выбор обоймы зависит от типа шланга.

RHT204 для 2TE (TE200, TE200B)

RHT304 для 3TE (TE300)

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
RHT 204	5	3	3/16"	17,0	9,8	27,3
RHT 304	5	3	3/16"	18,6	9,8	27,3
RHT 06	6	4	1/4"	19,0	11,6	28,0
RHT 08	8	5	5/16"	22,3	12,6	30,2
RHT 10	10	6	3/8"	23,0	14,9	29,5
RHT 13	12	8	1/2"	27,0	18,5	31,0
RHT 16	16	10	5/8"	32,0	21,8	33,0
RHT 20	19	12	3/4"	35,0	24,6	37,5
RHT 25	25	16	1"	42,0	30,8	45,5
RHT 32	31	20	1.1/4"	48,0	37,9	55,0
RHT 40	38	24	1.1/2"	57,2	44,2	63,2
RHT 50	51	32	2"	76,0	56,8	78,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр