


PHY 700 VA

Прессуемая обойма, NY 700

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------|---------------------|
| Тип обоймы | без зачистки шланга |
| Материал | нержавеющая сталь |



Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|--------------|-----|--------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 706 VA | 6 | 4 | 1/4" | 18,0 | 10,5 | 34,5 |
| PHY 708 VA | 8 | 5 | 5/16" | 19,0 | 12,0 | 34,5 |
| PHY 710 VA | 10 | 6 | 3/8" | 22,0 | 14,0 | 35,0 |
| PHY 713 VA | 12 | 8 | 1/2" | 25,0 | 17,2 | 37,0 |
| PHY 716 VA | 16 | 10 | 5/8" | 30,0 | 20,5 | 40,0 |
| PHY 720 VA | 19 | 12 | 3/4" | 33,0 | 24,3 | 45,0 |
| PHY 725 VA | 25 | 16 | 1" | 40,0 | 30,5 | 50,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Варианты изделия

| | |
|-----------|----------------------------------|
| PHY 700 N | Прессуемая обойма, NY 700, Сталь |
|-----------|----------------------------------|