

Свойства	
Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Свойства	отличная стойкость к жидким металлам, искрам, шлаку, а также стойкость к маслам, жирам и растворителям
Применение	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам В качестве защиты в высокотемпературном диапазоне, особенно от жидких металлов и металлических брызг в черной металлургии
Цвет	синеватый
Температура min.	-25 °C
Температура тах.	750 °C
Материал	Calcium silicate fibres



Описание

FBS 080

Износостойкая и прочная на разрыв изоляционная ткань, без содержания асбеста, потери при прокаливании ок. 2 %, хорошие изоляционные свойства благодаря низкому аккумулированию тепла

Изделие		
Наименование	Внутренний Ø _(mm)	
FBS 014	14	
FBS 016	16	
FBS 018	18	
FBS 020	20	
FBS 022	22	
FBS 024	24	
FBS 025	25	
FBS 026	26	
FBS 028	28	
FBS 030	30	
FBS 032	32	
FBS 035	35	
FBS 038	38	
FBS 040	40	
FBS 042	42	
FBS 045	45	
FBS 047	47	
FBS 050	50	
FBS 055	55	
FBS 056	56	
FBS 060	60	
FBS 068	70	

80