FBSS

Шланг из теплоизоляционного материала, стекловолокно, силикон

Свойства

Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Норма	IEC 60684-1 and 60684-2
Цвет	коричневый
Температура min.	-60 °C
Температура max.	250 °C
Материал	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Описание

Обеспечивает отличную защиту от жидких металлов и брызг металла.

Дополнительная информация

Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.