

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Устройства для очистки под высоким давлением |
| Температура min.   | -50 °C                                       |
| Температура max.   | 135 °C                                       |
| Материал           | Резина                                       |



## Описание

Предотвращает излом шланга за облоймой.

## Изделие

| Наименование  | DN* | Дюймы | Внутренний Ø<br>(mm) | Длина<br>(mm) | Цвет      |
|---------------|-----|-------|----------------------|---------------|-----------|
| GKS 06        | 6   | 1/4"  | 14,3                 | 120           | черный    |
| GKS 08        | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | черный    |
| GKS 08 BLAU   | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | синий     |
| GKS 08 GELB   | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | желтый    |
| GKS 08 GRAU   | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | серый     |
| GKS 08 ORANGE | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | оранжевый |
| GKS 08 ROT    | 8   | 5/16" | 17,0                 | 148           | красный   |
| GKS 10        | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | черный    |
| GKS 10 BLAU   | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | синий     |
| GKS 10 GELB   | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | желтый    |
| GKS 10 GRAU   | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | серый     |
| GKS 10 ORANGE | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | оранжевый |
| GKS 10 ROT    | 10  | 3/8"  | 19,5                 | 148           | красный   |
| GKS 13 BLAU   | 12  | 1/2"  | 23,9                 | 148           | синий     |
| GKS 13 GRAU   | 12  | 1/2"  | 23,9                 | 148           | серый     |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр