

**Свойства**

Область применения	Устройства для очистки под высоким давлением
Температура min.	-50 °C
Температура max.	135 °C
Материал	Резина

**Описание**

Предотвращает излом шланга за обоймой.

**Изделие**

Наименование	DN*	Дюймы	Внутренний Ø (мм)	Длина (мм)	Цвет
<b>GKS 06</b>	6	1/4"	14,3	120	черный
<b>GKS 08</b>	8	5/16"	17,0	148	черный
<b>GKS 08 BLAU</b>	8	5/16"	17,0	148	синий
<b>GKS 08 GELB</b>	8	5/16"	17,0	148	желтый
<b>GKS 08 GRAU</b>	8	5/16"	17,0	148	серый
<b>GKS 08 ORANGE</b>	8	5/16"	17,0	148	оранжевый
<b>GKS 08 ROT</b>	8	5/16"	17,0	148	красный
<b>GKS 10</b>	10	3/8"	19,5	148	черный
<b>GKS 10 BLAU</b>	10	3/8"	19,5	148	синий
<b>GKS 10 GELB</b>	10	3/8"	19,5	148	желтый
<b>GKS 10 GRAU</b>	10	3/8"	19,5	148	серый
<b>GKS 10 ORANGE</b>	10	3/8"	19,5	148	оранжевый
<b>GKS 10 ROT</b>	10	3/8"	19,5	148	красный
<b>GKS 13 BLAU</b>	12	1/2"	23,9	148	синий
<b>GKS 13 GRAU</b>	12	1/2"	23,9	148	серый

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр