SSR
Защита от истирания, круглая

Свойства

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Ø проволоки (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Варианты изделия

SSR VA	Ограждение для защиты от истирания, круглое, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.