

### Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Свойства           | Не поддерживает горение и не самозатухает, соответствует DIN VDE 0278 |
| Цвет               | черный  |
| Температура min.   | -55 °C  |
| Температура max.   | 110 °C  |
| Область температур | Мин. температура усадки 110 °C  |
| Материал           | Сшитый модифицированный полиолефин                                    |



### Описание

Универсальный огнестойкий усадочный шланг с внутренним клеящим покрытием для улучшения соединения.

### Дополнительная информация

Обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий (например, прессуемая арматура, подвергаемая воздействию морской воды) или предназначена для пучкования проводов.

### Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | Мин. Ø усадки (mm) | Степень усадки |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| SSTK 2006    | 20                | 2                   | 6,0                | до 3,5:1       |
| SSTK 3010    | 30                | 2                   | 10,0               | до 3,5:1       |
| SSTK 4012    | 40                | 2                   | 12,0               | до 3,5:1       |
| SSTK 5018    | 54                | 2                   | 18,0               | до 3,5:1       |