STOP ROV

Крепление Stopflex для резьбового трубного соединения

Свойства

Область применения	Защита персонала от бьющегося шланга.
Материал	Сталь



Описание

Высокопрочный стальной трос с монтированными проушиной и крюком.

Указания по заказу

Соответствующий хомут STOP FS заказывается отдельно.

Дополнительная информация

Стальной трос с помощью подходящего хомута STOP FS крепится к шлангу и к неподвижной точке. За счет этого предотвращается биение шланга.

Изделие

Наименование	Крепежное отверстие (mm)	Длина (mm)	Отверстие (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.