

STOP ROV

Крепление Stopflex для резьбового трубного соединения

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Защита персонала от бьющегося шланга.

Материал Сталь



Описание

Высокопрочный стальной трос с монтированными проушиной и крюком.

Указания по заказу

Соответствующий хомут STOP FS заказывается отдельно.

Дополнительная информация

Стальной трос с помощью подходящего хомута STOP FS крепится к шлангу и к неподвижной точке. За счет этого предотвращается биение шланга.

Изделие

| Наименование | Крепежное отверстие (мм) | Длина (мм) | Отверстие (мм) |
|--------------------|--------------------------|------------|----------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0 | 450 | 8,4 |