

STOP SAE

Крепления Stopflex, фланец и другие

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Защита персонала от бьющегося шланга.

Материал Сталь



Указание

При монтаже фланца один винт должен быть длиннее на 4 мм.

Описание

Высокопрочный стальной трос с монтированными проушиной и крюком.

Стальной трос с помощью подходящего хомута STOP FS крепится к шлангу и к неподвижной точке. За счет этого предотвращается биение шланга.

Указания по заказу

Соответствующий хомут STOP FS заказывается отдельно.

Изделие

| Наименование | Крепежное отверстие (мм) | Длина (мм) | Отверстие (мм) |
|--------------------|--------------------------|------------|----------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |