

# AKM HL ME

## Втулка отрывной муфты

### Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Автомобилестроение Meiller   |
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая                                |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24°   |
| Комплект поставки  | С пылезащитой  |
| Область температур | Минерального масла -30° C до 100° C<br>растительного масла -15° C до 80° C |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие  |



### Описание

Отрывные муфты разъединяются автоматически при слишком высокой растягивающей нагрузке, предотвращая тем самым разрыв шлангопроводов.

### Изделие

| Наименование   | DN* | Серия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | Переборочная резьба | S1 | S2 | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | SF* |
|----------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----|----|------------|------------------------|-----|
| AKM 13 HL 3 ME | 12  | L     | 15                         | M 22x1,5              | M 38 x 1,5          | 30 | 46 | 3          | 250,0                  | 4,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF = коэффициент безопасности