

# АКМ IM ME

## Втулка отрывной муфты

### Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Автомобилестроение Meiller   |
| Соединение 1       | Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая                              |
| Форма уплотнения 1 | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е                  |
| Комплект поставки  | С пылезащитой  |
| Область температур | Минерального масла -30° С до 100° С<br>растительного масла -15° С до 80° С |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие  |



### Описание

Отрывные муфты разъединяются автоматически при слишком высокой растягивающей нагрузке, предотвращая тем самым разрыв шлангопроводов.

### Изделие

| Наименование   | DN* | Соединительная резьба | Переборочная резьба | S1 | S2 | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | SF* |
|----------------|-----|-----------------------|---------------------|----|----|------------|------------------------|-----|
| АКМ 13 IM 3 ME | 12  | M 22x1,5              | M 38 x 1,5          | 27 | 46 | 3          | 250,0                  | 4,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF = коэффициент безопасности