# SKF IR SN75

Неподвижная половина резьбовой муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Нефтедобыча на шельфе, нефтепромыслы, инструменты и т.д. |
| **Модель** | Snap-tite, серия 75 |
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
| **Остаточное давление:** | Возможно соединение под остаточным давлением |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

## Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Резьба муфты | Рабочее давление (bar) | SF подсоед.* | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IR SN75** | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 25 IR SN75** | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 32 IR SN75** | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 40 IR SN75** | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 50 IR SN75** | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 75 IR SN75** | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SN75** | Пылезащита для SKF...SN 75 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*