

Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Наружная резьба UN/UNF
Наружный конус 74°
Возможно соединение под остаточным давлением
Сталь
Гальваническое покрытие



Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

Только рекомендуется выполнять соединения одного производителя.

Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

При правильном монтаже резьбовая гильза полностью прикрывает тормозное кольцо.

Изделие									
Наименование	Типораз- мер	DN*	Соединительная резьба	Резьба муфты	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max.	SF подсоед.*	
					(bar)	(°C)	(°C)		
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4	
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350.0	-25	100	4	

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр — SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности						
SKL ZUBS	Пылезащита для SKL					
SKL ZUBS AL	Запорная цапфа					