

Свойства			
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.		
Соединение 1	Наружная резьба NPT		
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение		
Остаточное давление:	Возможно соединение под остаточным давлением		
Совместимость с	Pioneer		
Дополнительный признак	с шаровым клапаном		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Изделие								
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)	SF подсоед.*		
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3		
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3		
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKL ZUBS SP Пылезащита для SKL...SP