# SKL IR E

Подвижная половина резьбовой муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Автомобилестроение |
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления. Возможность соединения при одностороннем остаточном давлении до 100 бар и двустороннем остаточном давлении до 50 бар.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Резьба муфты | Рабочее давление (bar) | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) | SF подсоед.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 20 IR E** | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 44 x 2,5 | 250,0 | -25 | 100 | 3 |
| **SKL 25 IR E** | 25 | G 1" -11 | Rd. 54 x 2,5 | 230,0 | -25 | 100 | 3 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS E** | Пылезащита для SKL...E |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*