

# SKM HL 3 U

Втулка вставной муфты

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения Автомобилестроение (UNIMOG)

Соединение 1 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Внутренний конус 24°

Норма согласно ISO 7241-1 серия A

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие



## Описание

Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

## Изделие

Наименование	DN*	C-р-ия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	Тип-оразмер	Рабочее давление (bar)	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max. (°C)	Температура растительного масла min. (°C)	Температура растительного масла max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER Глухой штекер для втулки вставной муфты

SKM ZUBS Пылезащита для втулок муфт, SKM...

## Запасные части

SKM ORING Кольцо круглого сечения для SKM

SKM STUETZRING Опорное кольцо для SKM